

Voor galerijen en balkons spelen specifieke zaken zoals voorbehandeling, bewonersbelasting, flexibele/scheuroverbruggende systemen voor vloeren met problemen zoals koudebruggen.

In het Crafcoc assortiment zitten twee soorten Crafcoc QF PUR NC gekatalyseerd zand als snel systeem;

- Crafcoc QF PUR NC gekatalyseerd zand 0.2 - 0.6.
- Crafcoc QF PUR NC gekatalyseerd zand 0.3 - 0.8.

In buitensituaties raden wij altijd 0.3 - 0.8 zand aan. Binnen kan desgewenst ook 0.2 - 0.6 zand worden toegepast.

Standaard systeem:

- Primeren met Crafcoc UP of Crafcoc UP Fast.
- Instrooien met 0.4 - 0.8 zand.
- Afwerken met Crafcoc QF PUR NC.

Toepassing: binnen/ buiten

Glans: hoogglans (door structuur zal de glans lager lijken)

Snel systeem:Gootjes en matig voor te behandelen ondergronden

- Primeren met Crafcoc UP Fast.
- Afwerken met Crafcoc QF PUR NC.

Vloervelden

- Primeren met Crafcoc QF PUR NC.
- Instrooien met Crafcoc QF PUR NC gekatalyseerd 0.3 - 0.8 zand.
- Afwerken met Crafcoc QF PUR NC.

Toepassing: binnen/ buiten

Glans: hoogglans (door structuur zal de glans lager lijken)

Esthetisch systeem:Gootjes en matig voor te behandelen ondergronden

- Primeren met Crafcoc UP Fast.
- Afwerken met Crafcoc QF PUR NC.

Vloervelden

- Primeren met Crafcoc QF PUR NC.
- Instrooien met Crafcoc QF PUR NC gekatalyseerd 0.3 - 0.8 zand en Flakes of Granucol.

Toepassing: binnen/ buiten

Glans: hoogglans (door structuur zal de glans lager lijken)

Flexibel / scheuroverbruggend systeem:

- Primeren met Crafcoc UP.
- 1 laag Crafcoc Flex Base.
- 1 laag Crafcoc Flex Top.
- Instrooien met Wapex 505 zand.
- Afwerken met een laag Crafcoc Flex Top.
- Desgewenst in de natte laag een Flake strooien voor een decoratief effect.

Toepassing: buiten

Of

- Primeren met Crafcu UP.
- 1 laag Crafcu Flex Base.
- 1 laag Crafcu Flex Top met ingeroerd Wapex anti-slip.
- Desgewenst in de natte laag een Flake strooien voor een decoratief effect.

Toepassing: buiten

Onderhouden van een flexibel / scheuroverbruggend systeem:

- 1 laag Crafcu Flex Top.
- Desgewenst instrooien met flakes voor een decoratief effect.

Toepassing: buiten

Of

- 1 laag Crafcu Flex Top met ingeroerd Wapex anti-slip.
- Desgewenst instrooien met flakes voor een decoratief effect.

Toepassing: buiten