

Afwerking van Eternit plaatmaterialen

Het voorbehandelen en schilderen van Eternit plaatmaterialen

In dit infoblad zijn de voorkeur-verfsystemen vermeld voor diverse plaatmaterialen van Eternit B.V. uit Kapelle-op-den-Bos, België.

1. **Eterboard** is een dubbelgeperste, geautoclaveerde, vlakke, asbestvrije vezelcementplaat, vervaardigd van hoogwaardig Portlandcement en minerale toeslagstoffen, versterkt met organische vezels.
Toepassing: dakranden, boeiboorden, scheidingswanden, dragend dakbeschot.
2. **Multiboard** panelen zijn gevelplaten voor geveldelen, al dan niet met een structuurverf afgewerkt.
Toepassing: gevelbekleding.
3. **Eterspan** platen zijn asbestvrije halfgeperste, spijkerbare platen.
Toepassing: binnenbekleding in woning- en utiliteitsbouw, stand- en decorbouw.
4. **Sidings (Cedral)** panelen zijn gemaakt uit asbestvrij vezelcement en zijn in de markt aanwezig zonder en met oppervlaktestructuur (cederrelief).
Toepassing: gevelbekledingsmateriaal.

1. TOEPASSINGSGEBIEDEN

Plaatmateriaal	Binnen	Buiten
Eterboard HD	+	+
Multiboard	+	+
Eterspan	+	-
Sidings (Cedral lap)	+	+

In verband met verzeeping worden alkydharsverven niet geadviseerd voor afwerking van de cementhoudende plaatmaterialen.

In de volgende twee tabellen zijn diverse verfsystemen aangegeven die op genoemde plaatmaterialen kunnen worden aangebracht. Voor advisering van producten die niet in de tabellen genoemd zijn, kunt u bellen met Technical Support Sikkens Bouwverven 071-3083400.

2. VERFSYSTEMEN VOOR BUITENTOEPASSING

Type plaat-materiaal	Voor-behandeling	Alphatex IQ 2x	Alpha Topcoat 2x	Rubbol BL Ventura Satin 3x
Eterboard	Standaard	*1)	*1)	
Multiboard	Standaard	*1)	*1)	
Sidings (Cedral lap)	Standaard			*2)

Standaard voorbehandeling:

- Zonodig reinigen.
- Opzuiveren en stofvrij maken.

- 1) Voorstrijken met Alpha Superfix òf Alpha Fix afhankelijk van de zuiging van de ondergrond
- 2) Bij sterke vochtbelasting kan onthechting vanuit de ondergrond optreden.

3. VERFSYSTEMEN VOOR BINNENTOEPASSING

Type plaat-materiaal	Voor-behandeling	Alphatex SF	Rubbol BL Rezisto Primer / Rubbol BL Rezisto Satin 2x
1.Eterboard	Standaard	*1)	*
2.Multiboard	Standaard	*1)	*
3.Eterspan		*1)	*

Standaard voorbehandeling:

- Zonodig reinigen.
- Opzuiveren en stofvrij maken.

- 1) Voorstrijken met Alpha Superfix afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, e-mail: info@sikkens.nl, internet: www.sikkens.nl

Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor elk van onze producten vormen het relevante productinformatieblad, het veiligheidsinformatieblad en de etikettering van de verpakking een integraal informatiesysteem over het product in kwestie. De productinformatiebladen en veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op aanvraag of op onze website.