



## Redox BL Forte

CN.01.85

### Over dit product

Watergedragen, 2K primer/aflak voor diverse ondergronden op basis van epoxyhars voor binnen.



### Belangrijkste voordelen

- ✓ Zeer hoge mechanische- (slag-, stoot- en slijtvast) en chemische bestandheid
- ✓ Corrosiewerend
- ✓ Waterverdunbare epoxy, geurarm

### Speciale kenmerken

- ✓ Corrosiewerend

### Technische informatie

Stofdroog	Ca. 8 uur
Overschilderbaar	Ca. 16 uur
Rendement	12 m <sup>2</sup> /L
Verdunning	Bij kwastapplicatie minimaal 8% water toevoegen

### Productinformatie

#### Normaal gebruik

Meng component A en B en Verdun het product met 5 - 10 % water.

#### Samenstelling

Watergedragen

### **Belangrijkste voordelen**

Zeer hoge mechanische- (slag-, stoot- en slijtvast) en chemische bestandheid, Corrosiewerend, Waterverdunbare epoxy, geurarm

### **Kleurreeks**

Sikkens 5051 kleuren, Sikkens ACC (naar RAL) kleuren

### **Inhoud**

1 L

## **Systeeminformatie**

Primer/grondverven: Redox BL Forte Tussenlagen en deksverven: Redox BL Forte.

## **Toepassingsmethode**

Kwast en roller