



## Alphaloxan Flex

CN.01.85

### Over dit product

Elastische, ademende muurverf op basis van een acrylaat-siloxaan dispersie voor buiten



### Belangrijkste voordelen

- ✓ Unieke combinatie van eigenschappen: sterk waterdampdoorlatend en hoog elastisch
- ✓ Voor een duurzaam en barstvrij resultaat
- ✓ Bevat een beschermende film voor het vertragen van de aangroei van micro-organismen
- ✓ Zeer goede applicatie-eigenschappen
- ✓ Mat/lage eiglans

### Speciale kenmerken

- ✓ Waterdampdoorlatend

### Technische informatie

Stofdroog	Ca. 5 uur
Overschilderbaar	Ca. 16 uur
Rendement	5-6 m <sup>2</sup> /L
Verdunning	Product is gereed voor gebruik

### Productinformatie

Normaal gebruik

Product is gebruiksklaar, zonodig met 0-5% verdunnen met water.

## **Samenstelling**

Watergedragen

## **Belangrijkste voordelen**

Unieke combinatie van eigenschappen: sterk waterdampdoorlatend en hoog elastisch, Voor een duurzaam en barstvrij resultaat, Bevat een beschermende film voor het vertragen van de aangroei van micro-organismen, Zeer goede applicatie-eigenschappen, Mat/lage eglans

## **Kleurreeks**

Colour Futures 2018 kleuren, Colour Futures 2019, ColourFutures TM 2020 (Painters), ColourFutures TM 2021 NL (Painters), Digital Default Colors (Web Only), Sikkens 5051 kleuren, Sikkens ACC (naar RAL) kleuren, Sikkens Gezondheidszorg kleuren, Sikkens Hotels & Recreatie kleuren, Sikkens Kleurselectie Grijsen kleuren, Sikkens Kleurselectie Witten kleuren, Sikkens Kleurselectie kleuren, Sikkens RIJKS Kleuren, Sikkens Van Gogh Collectie kleuren

## **Inhoud**

10 L

## **Systeeminformatie**

Zuigende ondergronden voorbehandelen met Alpha Aquafix. Na de voorbehandeling tweemaal behandelen met Alphaloxan Flex.

## **Toepassingsmethode**

Kwast, roller en airless spray