



Rubbol EPS

Over dit product

Halfglanzende overgrond- en aflak voor buiten. Overgronden en aflakken van geveltimmerwerk.



Belangrijkste voordelen

- ✓ Één-pot-systeem; gronden en aflakken met 1 product
- ✓ Halfglans
- ✓ Vochtregulerend
- ✓ Biobased
- ✓ Gemakkelijk verwerkbaar
- ✓ Goede weervastheid

Speciale kenmerken

- ✓ Vochtregulerend
- ✓ Biobased

Technische informatie

Stofdroog	Ca. 2 uur
Overschilderbaar	Ca. 18 uur
Rendement	15 m ² /L
Verdunning	Product is gereed voor gebruik

Productinformatie

Normaal gebruik

Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden.

Samenstelling

Oplosmiddelhoudend

Belangrijkste voordelen

Één-pot-systeem; gronden en aflakken met 1 product, Halfglans, Vochtregulerend, Biobased, Gemakkelijk verwerkbaar, Goede weervastheid

Kleurreeks

Colour Futures 2018 kleuren, Colour Futures 2019, ColourFutures TM 2021 NL (Painters), Digital Default Colors (Web Only), Sikkens 200 Kleuren voor het Interieur, Sikkens 5051 kleuren, Sikkens ACC (naar RAL) kleuren, Sikkens Authentieke Kleuren, Sikkens Gezondheidszorg kleuren, Sikkens Hotels & Recreatie kleuren, Sikkens Kleurselectie Grijsen kleuren, Sikkens Kleurselectie Witten kleuren, Sikkens Kleurselectie kleuren, Sikkens RIJKS Kleuren, Sikkens Van Gogh Collectie kleuren

Inhoud

500 ML, 1 L, 2,5 L

Systeeminformatie

Voor gedetailleerde toepassingsinstructies verwijzen wij je naar het technische documentatieblad van dit product.

Toepassingsmethode

Kwast en roller