



Alpha Topcoat Flex

Over dit product

Scheuroverbruggende, watergedragen, gladde muurverf voor buiten. Bij uitstek geschikt en speciaal bedoeld voor de afwerking van ondergronden waarbij een hoge elasticiteit gewenst is, zoals metselwerk, gasbeton en beton.



Belangrijkste voordelen

- ✓ Zeer hoge en duurzame elasticiteit
- ✓ Extreem hoge buitenduurzaamheid
- ✓ Mat uiterlijk
- ✓ Voeg- en haarscheuroverbruggend
- ✓ Carbonatatie remmend

Technische informatie

Stofdroog	Ca. 30 minuten
Overschilderbaar	Ca. 16 uur
Rendement	6 m ² /L
Verdunning	Product is gereed voor gebruik

Productinformatie

Normaal gebruik

Vanaf 5 graden

Samenstelling

Watergedragen

Belangrijkste voordelen

Zeer hoge en duurzame elasticiteit, Extreem hoge buitenduurzaamheid, Mat uiterlijk, Voeg- en haarscheuroverbruggend, Carbonatatieremmend

Kleurreeks

Colour Futures 2018 kleuren, Colour Futures 2019, ColourFutures TM 2020 (Painters), ColourFutures TM 2021 NL (Painters), Digital Default Colors (Web Only), Sikkens 5051 kleuren, Sikkens ACC (naar RAL) kleuren, Sikkens Kleurselectie Grijsen kleuren, Sikkens Kleurselectie Witten kleuren, Sikkens Kleurselectie kleuren

Inhoud

10 L

Systeeminformatie

Poederende ondergronden voorbehandelen met Alpha Fix. Afwerken met één of twee lagen Alpha Topcoat Flex.

Toepassingsmethode

Kwast en roller